

# Mhouse R2

Intelligente: già cablato per la massima velocità e praticità.

Ricevitore

Ricevitore precablato:  
2 uscite a codice variabile  
con frequenza di  
trasmissione 433,92 MHz,  
con autoapprendimento.

#### Semplice installazione:

collegamenti rapidi e a prova d'errore grazie ai cavi di differenti colori. Universale, può essere utilizzato anche in automazioni preesistenti. Due uscite per il comando di altrettanti dispositivi, liberamente associabili ad un qualsiasi tasto del trasmettitore.

**Comfort:** tasto di programmazione per la memorizzazione dei trasmettitori. Inserimento codici a distanza da un trasmettitore autorizzato Led di conferma funzionamento.



#### Caratteristiche tecniche R2

Frequenza (MHz)	433,92
Memoria (n. trasmettitori)	256
Alimentazione (Vac-Vdc)	12-24
Uscite	2
Dimensioni (mm)	86x57x22h
Peso (gr)	55



# Mhouse KS1

Comodo, efficiente e sicuro.

Selettore

Selettore a chiave  
a due posizioni.

**Semplice installazione:** collegamenti rapidi e a prova d'errore con i morsetti di differenti colori, ognuno dei quali identifica un apparecchio.

**Comfort:** LED per l'individuazione del selettore anche nel buio più totale. Coppia di chiavi metalliche in dotazione. Possibilità di comandare due funzioni differenti associate al senso di rotazione della chiave.

**Sicurezza:** elettronica protetta da un secondo guscio di plastica per evitare danneggiamenti in fase d'installazione.

**Robustezza:** scocca in policarbonato ad alto spessore.

**Grado di protezione:** IP55.

