

MhouseKit RME15 - RME30 - RME45

Installazioni semplici e prestazioni evolute per tapparelle e tende da sole.



Confezioni per automatizzare una tapparella o una tenda da sole con motori tubolari di diametro 45 mm. Centrale e ricevitore integrati, finecorsa elettronico e controllo del movimento ad encoder.

Nuovo design esclusivo e funzionale: testa motore ancora più compatta.

Dimensioni ridotte: solo 507 mm di lunghezza totale, ideale per le tapparelle e le tende più strette, nei cassonetti più angusti.

Comfort: motore potente, silenzioso e affidabile.

Semplice installazione con l'adattatore di tipo ottagonale e il supporto in dotazione.

Sicuro: arresto dell'avvolgibile con blocco del movimento in caso di ostacoli e ripetizione della manovra in presenza di ghiaccio o catenaccioli inseriti.

Centrale di comando e ricevitori integrati: facile programmazione a distanza e funzioni esclusive.

Trasmissioni sicure: ricevitore a 433,92 MHz ad autoapprendimento, Rolling Code, con oltre 4,5 milioni di miliardi di combinazioni.

Regolazione dei finecorsa da radiocomando (TX3) facile e comoda, **senza aprire il cassonetto.** Possibilità di programmare uno stop ad una **quota intermedia.**

Le segnalazioni visive semplificano le fasi di programmazione.

Massima praticità: trasmettitore TX3 incluso **già memorizzato;** possibilità di comandare gruppi di motori con trasmettitore opzionale TX4.

Comodo inserimento a distanza dei **trasmettitori, senza alcun collegamento** al motore.



Tecnologia ad encoder: precisione millimetrica e mantenimento nel tempo dei valori impostati, sforzo sulla tapparella sempre ottimale e costante.

Chiusura perfetta del cassonetto con encoder e regolazione automatica della tensione del telo per evitare antiestetici cedimenti e garantire un movimento sempre perfetto.

